



construcción • jardinería • renovables

# MANTA DE YUTE

**YUTE** BinaYut  
Manta antigermiante

Manta antigermiante de yute con fibra de madera

## Composición

- Filtro de fibras punzonadas 100 % vegetales: 70 % yute, 30 % madera.
- Reforzado por un velo no tejido de friselina..
- Disponible en 800 g, 1100 g y 1400 g / m<sup>2</sup>
- Proporción de materia seca : 97% ±2%.

## Propiedades

La utilización de la manta de yute facilita la plantación y mejora la eficacia del acolchado.

Empajado biodegradable.

Simplifica el mantenimiento de las plantaciones.

- Economiza el agua reduciendo la evaporación.
- Protege el suelo de la erosión.
- Enriquece el suelo en humus al descomponerse.

## Puesta en obra

- La manta de yute con fibra de madera se coloca antes de la plantación sobre un suelo preparado.
- Colocación mecánica con desenrolladora, para el empajado de setos vivos y fajas arboladas.
- Fijación con grapas metálicas para los macizos.

## Ficha técnica

• Duración: Entre 6 meses (800 g), y 36 meses (1.400 g), según condiciones climatológicas. (\*Vida útil media en condiciones normales de utilización y climatológicas)

Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	800	1.100	1.400
Duración (meses)	6-8	18-24	30-36

